

Istruzioni Operative

Pompe a 12 V



TN-10330

Pompa a 12V in plastica Tornado con prevalenza di 30m dal piano campagna, collegandola ad una apposita batteria da 12V. Il suo design è perfetto per il campionamento in continuo, lo spurgo dei pozzi e il campionamento a basso flusso tramite l'apposito regolatore del flusso PA-10800 (fino a 40ml/min.). Con l'apposita valvola, in combinazione con il regolatore di flusso, si possono ottenere prelievi fino a 10ml/min.

L'attesa di vita del motore è di 400 ore.

La pompa viene fornita pronta per l'uso in campo, con 33 metri di cavo e morsetti a coccodrillo per l'attacco a batterie. Collegando la pompa al regolatore di fine di flusso è possibile minimizzare la torbidità ed altri disturbi all'interno del pozzo.

NB: i colori nelle immagini possono essere variati in produzione



Prevalenza: 30 metri

Metri	1	3	6	9	15	18	24	30
Portata l/m	14	13	11	10	7	5	2	1



Consumo: 210 Watt (MAX)
Vtaggio raccomandato: 12 - 15 V alla fonte
Assorbimento max: 14 A
Dimensioni: mm 686 x 46 diam
Costruzione: PVC e acciaio inox
Diametro tubo: diam. int. 10 o 12 mm
Cavo: 33 metri con morsetti a coccodrillo

Per il funzionamento, è sufficiente collegare la pompa alla batteria tramite i morsetti a coccodrillo, avendo cura di rispettare la polarità. Il sistema si avvia immediatamente e la pompa si auto-innesca.

Istruzioni Operative

Pompe a 12 V

IMPORTANTE !!!

La pompa raggiunge le specifiche descritte se viene alimentata in maniera ottimale, come avviene quando la batteria di alimentazione è completamente carica. Con l'esaurirsi della carica il voltaggio scende e le prestazioni decadono di conseguenza. Se il voltaggio scende di molto (<11v) il regolatore di flusso, la pompa e gli accumulatori potrebbero danneggiarsi.

Suggeriamo di utilizzare batterie ricaricabili resistenti ai cicli completi, come i Battery Pack, e comunque di amperaggio commisurato al consumo della pompa e alla durata di utilizzo richiesta alla stessa (es: assorbimento 15 A, al 50% della massima potenza assorbimento 7.5 A: la durata con batteria da 40 Ah è 5 ore circa). In particolar modo, se si utilizza la batteria di un'automobile, consigliamo di mantenere acceso il motore per evitare la scarica della batteria con i problemi sopra accennati (oltre alla conseguente immobilizzazione del veicolo).

RACCOMANDAZIONI

Al fine di garantire la sicurezza delle attività di pompaggio e la longevità prevista, si prega di prestare attenzione alle raccomandazioni che seguono:

- 1 Questa pompa non è adatta al pompaggio di carburanti o acqua pesantemente inquinata da liquidi infiammabili
- 2 La pompa è progettata per l'utilizzo in acqua. La compatibilità dei suoi materiali con altri liquidi in cui venisse impiegata è a rischio dell'utente
- 3 Il prolungato utilizzo a secco danneggia la pompa
- 4 Non strozzare in alcun modo il tubo di mandata: limiterebbe le prestazioni ed il surriscaldamento può danneggiare la pompa
- 5 Quantità cospicue di sabbia e limo possono danneggiare la pompa
- 6 Questa pompa non è progettata per lavorare 24 ore al giorno

CLAUSOLE DI GARANZIA

Le pompe a 12 Volt, per le loro caratteristiche intrinseche, sono equiparabili a materiali di consumo. Per l'accettazione del bene, vale quanto predisposto dalla normativa vigente.

Si raccomanda di collaudare lo strumento e gli eventuali accessori entro i termini di legge per l'eventuale sostituzione (7 giorni).